

Холодильный танк T-cool, тип DX, непосредственного охлаждения фреон/молоко.
КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМФОРТ

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 201
- Высокоэффективная централизованная система промывки AED (Arrivée Eau Dynamique) - промывка с водяным насосом высокого давления и Т-образным распылителем, установленным независимо от вала мешалки. Вертикальное расположение промывочного насоса
- Испаритель изготавливается с использованием лазерной сварки.
- Емкость в сечении – цилиндр
- Кран-бабочка 50/40 с крышкой
- Молочный шланг
- Винтовой компрессорный агрегат
- Автоматическая система промывки EXPERT (постоянно регистрирующий все параметры работы танка) с системой дозирования моющих средств.

Холодильный танк T-cool



Комплектация: Comfort

- 3300-0420-606 1,00 *** Электронная карта дисплея
- 3300-0420-836 1,00 *** Держатель д. канистры
- 3300-0861-745 1,00 *** Фронтальная крышка
- 3300-5112-000 1,00 *** Прибор для промывки
- 3300-5220-009 1,00 *** Кабель подкл. в компл.
- 3300-5300-001 1,00 *** Без подогрева
- 3300-5420-000 1,00 *** Насос-дозатор в компл.
- 3300-5510-001 1,00 *** Автомат. спускное устройство
- 3300-5710-001 1,00 *** Подвод воды, комплект
- 3350-1110-075 1,00 *** Холодил. агрегат 1x430В 50/60Гц
- 3350-2100-001 1,00 *** Спускное устройство
- 3350-3123-075 1,00 *** Комплект для дооборудования
- 3350-4200-050 1,00 *** Проверенная калибровка
- 3350-9400-050 1,00 *** Ванна
- 7015-6638-290 2,00 *** Впускной шланг

T-cool	Объем охладителя	Ø емкости, мм
1010, 1500, 2110		1215
2500, 3100, 3600, 4200, 5200, 6200		1510
10000, 12000, 15000, 18000, 19600		2250
25000, 30000, 33500		3000
5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000		1785

Технические параметры оборудования в каждом случае рассчитываются индивидуально в зависимости от объема поступающего молока, температуры начальной/конечной продукта, технологических перерывов

Наименование	Объем (л)	Класс мощности	Мощность компрессора (Квт)	Цена с НДС (евро)
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	1010	4	1,5	€ 15 855,91
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	1010	2	1,85	€ 16 043,74
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	1500	4	1,5	€ 16 630,46
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	1500	2	3,3	€ 17 189,93
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	2110	4	2,2	€ 17 951,08
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	2110	2	4,4	€ 18 555,50
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	2500	4	3,3	€ 19 108,50
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	2500	2	4,8	€ 19 572,25
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	2500	2	2x3 Л.С. плита	€ 21 393,00
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	2500	робот	1,5	€ 20 343,74
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	2500	6	1,85	€ 18 684,75
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	3100	4	3,3	€ 19 685,48
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	3100	2	7,4	€ 23 186,15
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	3100	2	2x5 Л.С. плита	€ 23 039,58
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	3100	робот	1,85	€ 21 317,43
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	3100	6	2,2	€ 19 417,44
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	3600	4	4,4	€ 20 432,33
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	3600	4	2x2,5 плита	€ 22 275,05
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	3600	2	7,4	€ 23 601,17
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	3600	2	2x4,4 кВт	€ 23 538,10
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	3600	робот	1,85	€ 21 732,45
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	3600	6	2,2	€ 19 832,46
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	4200	4	4,8	€ 22 836,87
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	4200	4	2x3 Л.С. плита	€ 24 646,93
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	4200	2	9,6	€ 26 879,96
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	4200	2	2x4,8 кВт	€ 25 910,23
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	4200	6	3,3	€ 22 369,33
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	5200	4	5,5	€ 27 097,19
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	5200	2	2x5,5 кВт	€ 31 946,85
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	5200	робот	3,3	€ 27 023,79
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	5200	6	3,7	€ 24 988,72
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	6200	4	7,4	€ 29 327,90
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	6200	4	2x4,5 Л.С. плита	€ 28 945,45
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	6200	2	2x5,5 кВт	€ 32 875,02
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	6200	робот	3,3	€ 27 951,97
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	6200	6	4,8	€ 26 294,77
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	5000	4	5,5	€ 26 900,58
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	5000	4	2x4,5 Л.С. плита	€ 27 636,49
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	5000	2	2x5,5 кВт	€ 32 487,93
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	5000	робот	3,3	€ 26 918,35
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	5000	6	3,7	€ 24 876,41
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	6000	4	7,4	€ 28 948,06
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	6000	4	2x4,5 плита	€ 28 155,42
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	6000	2	2x5,5 кВт	€ 33 240,29
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	6000	робот	3,3	€ 27 437,29
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	6000	6	4,4	€ 25 643,63
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	7000	4	7,4	€ 34 114,69
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	7000	4	2x4,4 кВт	€ 34 182,82
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	7000	робот	3,3	€ 32 676,05
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	7000	6	4,8	€ 30 962,04

Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	7000	6	5,5	€ 32 567,56
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	8000	4	9,6	€ 35 901,48
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	8000	4	2x4,8 кВт	€ 35 207,64
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	8000	робот	4,8	€ 34 019,86
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	8000	6	5,5	€ 33 487,00
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	8000	6	2x4,5 Л.С. плита	€ 32 685,00
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	9000	4	2x5,5 кВт	€ 39 239,43
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	9000	робот	4,8	€ 34 878,19
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	9000	6	7,4	€ 35 892,45
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	10000	4	2x5,5 кВт	€ 43 873,85
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	10000	робот	4,8	€ 39 512,62
Танк-охладитель Tcool compact 3~400V+N 50Hz	10000	6	7,4	€ 40 526,88

Спецификация танков-охладителей T-cool для трех комплектаций

	Стандарт	Комфорт	Премиум
Медные трубы	•	•	•
Водяные шланги	•	•	•
Кронштейны для моющих	Опция	•	•
Отвод для промывочной воды	-	Опция	•
2 дозировочных насоса	•	•	•
2 нагревателя	Опция	Опция	•
Контроль при помощи промывочного шкафа	Базовый	Эксперт	Эксперт XG+
Днище бака из нержавеющей стали	•	•	•
Отдельный агрегат	•	•	•
Калибровка танка	Ручная линейка	Индивидуальная калибровка (Опция электронный датчик)	Электронный датчик (Опция DP net электрон. датчик)
Мешалка	•	•	•

Спецификация функций управления танком-охладителем T-cool

	Стандарт	Комфорт	Премиум	
<i>Перемешивание и охлаждение</i>				
Смешивание	-	-	•	Функциональность проверяется текущим энергопотреб-м
Режим охлаждения	•	•	•	Показывает температуру молока и коды отказа
Источник питания	•	•	•	Выключается в случае резких перепадов напряжения
Система	-	•	•	Коды ошибки при общих проблемах с электроникой
Температура	-	•	•	Температура молока слишком низкая или высокая
Время охлаждения	-	-	•	Функция мониторинга времени и температуры
Запись данных за 20 дней	-	•	•	Охлаждение, промывка, моющие средства
Проверка времени охлаждения	-	•	•	Время охлаждения согласно предварит. настройкам
2-я температура охлаждения	-	•	•	Настройка 2-ой температуры охлаждения
Контроль скорости охлаждения	-	•	•	Не допускается обледенение если мало молока
Определение уровня молока		•	•	Подсоединение доп. охладителя в зависимости от мощности
Подключение робота MiOne	-	•	•	Молокоприем или его приостановка при заборе молока или промывке
Предохранительный термостат	-	•	•	Используется в случае поломки основного

Аварийный режим охл.		•	•	Ручной „S.O.S.“ на случай поломки автоматики
Охладительные агрегаты	2	3	3	
<u>Промывка</u>				
Экспертный интерфейс (Запись)	•	•	•	Для подключения инструментов техническими специалистами
Запись данных о МС за 20 дней	-	•	•	Хранение данных о дозировке МС
Моющее средство (МС)	•	•	•	Проверка дозировки моющего средства
Запись данных за 20 дней	-	•	•	Данные о температуре хранения и промывки
Температура промывки	•	•	•	Проверяет не слишком ли низкая температура
Промежуточный контроль промывки	-	-		Проверка осуществления процесса промывки
Проверка процесса промывки	-	•	•	Посредством измерения забора воды
Приостановка функции контроля промывки	•	•	•	В экстренных случаях для гарантии осуществления промывки
Отсрочка старта промывки	•	•	•	Предварительно заданное время промывки
Быстрый процесс промывки	-	•	•	Для более быстрой промывки
Нагреватель	•	•	•	Эффективный нагрев воды для промывки
2-ой сливной клапан	-	•	•	Для отделения воды с остатками молока
Современная промывка	-	•	•	С дезинфекцией
Стандартный цикл промывки	•	•	•	Для процедуры промывки щелочью и кислотой

1. Все цены указаны с НДС со склада в МО. Всё оборудование прошло таможенную очистку.
2. Комплектация танков дана в описании (компрессорный агрегат включен).
3. Стоимость монтажных работ рассчитывается в зависимости от удаленности места проведения работ.
4. Доставка оборудования со склада VSETANKI до места установки рассчитывается отдельно.
5. Номенклатура и стоимость дополнительного оборудования - по запросу.
6. Стандартные условия оплаты: 50/50.
7. Срок изготовления и поставки (при отсутствии оборудования на складе): 10 недель.