

В компании Wedholms мы создаем самые лучшие в мире высококачественные и высокоэффективные баки для охлаждения молока. Все баки разрабатываются и изготавливаются нашим собственным персоналом и на наших собственных заводах, поэтому мы можем полностью контролировать процесс производства. В группу Wedholms, чья деятельность охватывает обширный рынок Балтийского региона, входят компании Wedholms Sweden, Eurotanks (Польша), Skånes Kylteknik и Kylmäkärki (Финляндия). В сотрудничестве с партнерами мы поставляем нашу продукцию в страны Евросоюза, Россию, Южную Корею и Японию.

Информация предоставлена без каких-либо обязательств. Возможны технические изменения.

WEDHOLMS | Адрес: Vox 1002, 611 29 Nyköping, Sweden (Швеция) | Адрес для посетителей: Blommenhovsvägen 26
Тел.: +46 (0) 155 28 03 80 | Факс: +46 (0) 155 21 44 54 | info@wedholms.se | www.wedholms.se

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БАКИ ЕМКОСТЬЮ

1600–30 000 литров

Функциональные решения для охлаждения молока, ориентированные на достижение высокого качества и экономической эффективности

Благодаря многолетнему опыту, а также исследованиям и разработкам компания Wedholms является ведущим мировым поставщиком первоклассных решений для охлаждения молока, ориентированных на потребности заказчика.

Все наши изделия разработаны с учетом многообразия существующих систем доения, что является гарантией надежности инвестиций и экономической выгоды.

Обширный ассортимент компании Wedholms включает два типа горизонтальных баков для охлаждения молока: DF953/DF95 и D953L/DF95L. Они имеют надежную универсальную конструкцию из нержавеющей стали, изготавливаются в различных размерах и подходят для любых типов систем доения. Баки устанавливаются на прочной раме с регулируемыми опорами для удобства транспортировки.

DF953/DF95

В целях соответствия потребностям заказчиков баки DF953 и DF95 объемом от 1600 до 12000 литров оснащаются системой охлаждения и полностью автоматизированной системой очистки. В DF953 баке предусмотрен встроенный конденсаторный агрегат. В баке DF95 он устанавливается отдельно в удобном месте. В обоих случаях агрегат разработан так, чтобы обеспечить максимальную экономичность.

Баки емкостью 2000–8000 литров изготавливаются в двух различных диаметрах для каждого объема, что помогает оптимизировать компоновку доильного помещения.

DF953L/DF95L

Это самые большие из наших горизонтальных баков, их емкость составляет от 9000 до 30 000 литров. Помимо перечисленного, используя баки DF953L/DF95L, можно организовать крупномасштабную доильную площадку.



Предусмотрена гибкая крышка, которая обеспечивает герметичность люка без резинового уплотнения. Резиновое уплотнение поставляется по отдельному заказу.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ARGOS ДЛЯ УДОБСТВА КОНТРОЛЯ

Программируемая система управления Argos обеспечивает превосходные условия для эффективного перемешивания и управления температурой. Функции пуска/остановки и индикатор температуры легко контролируются и управляются посредством удобного дисплея. Argos также поддерживает усовершенствованные встроенные функции аварийной сигнализации для оповещения о любых неисправностях в системе. Дополнительно предусмотрена возможность программирования системы Argos для связи с автоматическими системами доения, а также для удаленного доступа и оповещения посредством SMS-сообщений.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОМОГАЕТ СОКРАТИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Наша система охлаждения имеет модульную конструкцию, поэтому мы всегда можем предложить решение, которое будет соответствовать потребностям заказчика независимо

от количества молока, температуры окружающей среды, требуемого времени охлаждения и периодичности сбора. Благодаря наличию испарителя хладагент, являющийся одним из самых экологически безопасных на рынке, проходит через длинный контур циркуляции, что обеспечивает более экономичное и энергоэффективное охлаждение. Также предусмотрена возможность использования тепла из молока для нагрева воды. Это экономически выгодно и экологически безопасно.

ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ НА 360° РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

Уникальная поворачивающаяся двойная распылительная головка гарантирует тщательную очистку всего внутреннего пространства бака. Благодаря поворачивающейся с минимальным трением распылительной головке энергия направляется на формирование мощной струи воды, которая удаляет отложения кальция и бактерии. В целях обеспечения превосходной гигиеничности и качества продукции

баки емкостью 14 000 литров и более оснащаются двумя распылительными головками.

УДОБНЫЙ ЛЮК

Люк с боковым шарниром, открываемым одной рукой, очень удобен в использовании. Благодаря отсутствию резинового уплотнения значительно снижается риск износа или размножения бактерий. Резиновое уплотнение может поставляться по отдельному заказу.

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания Wedholms заботится о заказчиках на всех этапах сотрудничества — от планирования и конфигурирования проекта до долгосрочного обслуживания и технической поддержки. Наличие обширной сети партнеров гарантирует постоянную доступность помощи и запасных частей. Все баки для охлаждения молока и компоненты компании Wedholms соответствуют действующим европейским стандартам.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, DF953/DF95

Объем, л	Ширина	Длина*	Длина	Высота	Масса** кг
1,600	1,350	2,020	2,530	1,810	400
2,000	1,350	2,410	2,920	1,820	565
2,000	1,500	2,030	2,540	1,950	565
2,500	1,350	2,780	3,290	1,825	640
2,500	1,500	2,340	2,850	1,960	640
3,200	1,500	2,810	3,320	1,970	750
3,200	1,700	2,320	2,830	2,160	750
4,000	1,500	3,380	3,880	1,980	850
4,000	1,700	2,750	3,250	2,170	850
5,000	1,700	3,270	3,770	2,170	950
5,000	1,900	2,730	3,230	2,390	950
6,000	1,700	3,810	4,300	2,180	1,150
6,000	1,900	3,150	3,640	2,390	1,150
7,000	1,900	3,540	4,030	2,390	1,210
7,000	2,100	3,070	3,560	2,600	1,210
8,000	1,900	3,990	4,480	2,430	1,300
8,000	2,100	3,400	3,890	2,620	1,300
9,000	2,100	3,750		2,650	1,250*
10,000	2,100	4,100		2,650	1,360*
12,000	2,100	4,800		2,650	1,530*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, DF95L

Объем, л	Ширина	Длина*	Высота ¹⁾	Высота ²⁾	Масса* кг
9.000	2.040	4.365	2.350	2.425	1.170
10.000	2.040	4.750	2.350	2.430	1.300
12.000	2.040	5.530	2.350	2.440	1.550
14.000	2.240	5.400	2.600	2.690	1.730
16.000	2.240	6.060	2.600	2.710	1.965
18.000	2.240	6.710	2.600	2.720	2.210
20.000	2.450	6.350	2.780	2.875	2.350
23.000	2.450	7.175	2.780	2.890	2.500
26.000	2.450	8.000	2.780	2.900	2.750
30.000	2.450	9.100	2.780	2.930	3.200

* Без конденсаторного агрегата

** С конденсаторным агрегатом

Указанные размеры (мм) включают лестницу, блок Argos и мешалку.

Высота¹⁾ = нормальная транспортная высота

Высота²⁾ = максимальная высота при уклоне бака 3 %

После снятия мешалки и опор

общая высота уменьшается приблизительно на 250 мм